



SMREKOVÉ PELETY

Technický list

Parameter	MJ	Výsledok	Požiadavky Enplus
Priemer, D	mm	6,2	6 ± 1
Priemerná dĺžka, L	mm	13,7	$3,15 \leq L \leq 40$
Vlhkosť, M	%	7,6	≤ 10
Popol, A	%	0,5	$\leq 0,7$
Teplota deformácie popola, DT	°C	1430	≥ 1200
Mechanická odolnosť, DU	%	98,5	≥ 98
Jemné častice, F	%	0,40	$\leq 0,5$
Výhrevnosť, Q	MJ/kg	17,30	$16,5 \leq Q$
Výhrevnosť, Q	kWh/kg	4,8	$\geq 4,6$
Objemová hmotnosť, BD	kg/m ³	650	$600 \leq BD \leq 750$
Dusík, N	%	0,115	$\leq 0,3$
Síra, S	%	< 0,005	$\leq 0,04$
Chlór, Cl	%	< 0,005	$\leq 0,02$
Arzén, As	mg/kg	0,4	≤ 1
Cadmium, Cd	mg/kg	0,2	$\leq 0,5$
Chróm, Cr	mg/kg	0,6	≤ 10
Meď, Cu	mg/kg	0,8	≤ 10
Olovo, Pb	mg/kg	< 0,3	≤ 10
Ortuť, Hg	mg/kg	< 0,02	$\leq 0,1$
Nikel, Ni	mg/kg	< 0,3	≤ 10
Zinok, Zn	mg/kg	11,1	≤ 100

Akt. 06/2023

